

HyFlex®

Destreza y gran
resistencia a los cortes
para una gran
productividad

Diseño intermedio



Guante tejido y recubierto de uso general

Los guantes HyFlex 11-627 y 11-629 ofrecen un equilibrio perfecto entre confort y agarre seguro con una excelente resistencia a los cortes. El resultado: el usuario puede disfrutar de un nivel de protección contra cortes sin detrimento de su agilidad o su rendimiento. Ambos modelos han sido diseñados para su uso en seco y en entornos ligeramente engrasados. La elección entre ellos dependerá simplemente de seleccionar el nivel de resistencia a los cortes requerido para cada trabajo.

Uso recomendado

- industrias del vidrio y del metal
- sector aeronáutico
- Fabricación de automóviles
- líneas blancas de productos
- Inyección y moldeado de plásticos

Gran resistencia a los cortes

Los forros de los guantes HyFlex 11-627 y 11-629 tienen un hilo de estructura muy innovadora que contiene un gran porcentaje de Dyneema, un material que ofrece un gran nivel de resistencia a los cortes, para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que impliquen contacto con piezas de bordes afilados.

Un confort excepcional

La Lycra del forro de los guantes, así como el recubrimiento de poliuretano, ofrecen una excelente flexibilidad y un magnífico encaje, y facilitan el uso de los guantes durante turnos completos de ocho horas.

Un agarre seguro y una mayor duración del guante

La formulación específica del recubrimiento de poliuretano proporciona un agarre seguro de piezas secas o ligeramente engrasadas. El agarre garantiza menos riesgos de cortes cuando se manipulan piezas de bordes afilados. La formulación de PU mejora también la resistencia a la abrasión de la superficie de trabajo de los guantes. Su recubrimiento y su forro en gris mejoran su apariencia y hacen que mantenga un buen aspecto durante mucho tiempo.

Altamente productivos y seguros

La combinación de protección contra los cortes, flexibilidad y encaje tiene un impacto positivo en la productividad del usuario, ayudándole a trabajar con un mayor grado de seguridad y sin perder destreza.

Elección entre los guantes HyFlex 11-627 y HyFlex 11-629

Si necesita un nivel de cortes 3 con una destreza máxima, HyFlex 11-627 será el adecuado para sus requisitos. Si sus trabajadores están en contacto con piezas metálicas de bordes afilados de más de 50 cm de largo y más de 600 gr. de peso (p. ej.: en las industrias del papel y de impresión, retirada de material tras la inyección en la industria de plásticos, prensas, ...) el guante 11-629 es la respuesta a sus necesidades.

Embalaje

12 pares en una bolsa de polietileno, 12 bolsas de polietileno por caja

Especificaciones

Ref	Tipo	Tamaño EN	Color	Ind. de corte EN388
11-627	Guante tejido con palma recubierta	6, 7, 8, 9, 10	Gris	EN Level 3
11-629	Guante tejido con palma recubierta	6, 7, 8, 9, 10	Gris	EN Level 4



4342
EN388

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com

Ansell